



Szafa rozdzielcza wolnostojąca 19"

Szafa przeznaczona jest do zabudowy 19" elementami pasywnymi i sprzętem aktywnym. Metalowa obudowa szafy o stopniu szczelności IP20 pokryta jest farbą w kolorze jasno-szarym RAL 7035. Drzwi posiadają możliwości montażu lewo- lub prawostronnego. Szafa posiada stały stelaż 19" w dwóch płaszczyznach z regulowanym rozstawem. Szafa wyposażona jest w szklane drzwi przednie z zamkiem, z możliwością montażu prawo i lewostronnego. Szafa jest kompletnie zmontowana i uziemiona. Szafa dodatkowo może zostać umieszczona na standardowym cokole.

Szafa standardowa zawiera:

- 1 szt. - rama spawana z profili stalowych, przystosowana do ustawienia na nóżkach lub na cokole. W dachu i podstawie otwór pod zainstalowanie paneli wentylacyjnych 19" 2U lub 4U (2 otwory 2U oraz 1 otwór 4U-tylko w wykonaniach o głębokości 600, pozostałe szafy o głębokościach powyżej 600 posiadają 2 otwory 4U umieszczone w podłodze i dachu). Rama zawiera dwa otwory wprowadzające do kabli (450x90 mm, 2 x płaszczyzna tylna);
- Igielit umożliwiający obróbkę otworu kablowego oraz jedna szczotka przepustu kablowego;
- Nóżki poziomujące M10 - 4szt.;
- Płyty zaślepiające otwór w dachu i podstawie - 2szt.;
- Drzwi przednie z wklejaną przednią szybą hartowaną i zamkiem 1-punktowym wyposażonym w dźwignię obrotową zamontowane na zawiasach umożliwiających otwarcie drzwi o kącie 180 stopni - 1szt.;



- Ściana tylna z blachy stalowej, zdejmowana, zamykana przy pomocy dwóch zamków jednopunktowych - 1szt.;
- Ściany boczne z blachy stalowej, zdejmowane, zamykane przy pomocy dwóch zamków jednopunktowych - 2szt.;
- Poziome trawersy z blachy ocynkowanej z rastrem służące do mocowania pionowych profili montażowych 19" - 4szt.;
- Cztery pionowe profile montażowe 19" z blachy ocynkowanej, minimalna odległość od drzwi przednich 95 mm - 4szt.;
- Drzwi, ściany boczne oraz ściana tylna uziemiona przy pomocy linek o przekroju 6mm² i długości 300 mm. - 4szt.;
- Zestaw montażowy (osłona krawędzi 1,5 m - 1szt., listwa szczotkowa 90x450 mm - 1szt., stópki regulacyjne - 4szt., klucz do ścian bocznych i tylnej - 2szt., klucz do drzwi przednich 2szt.).

Nazwa

Szafa wolnostojąca C&C, 600/600 mm szer./gł.
Szafa wolnostojąca C&C, 600/800 mm szer./gł.
Szafa wolnostojąca C&C, 800/800 mm szer./gł.
Szafa wolnostojąca C&C, 600/900 mm szer./gł.
Szafa wolnostojąca C&C, 800/900 mm szer./gł.

KKNr

6569 7 0xx-66
6569 7 0xx-68
6569 7 0xx-88
6569 7 0xx-69
6569 7 0xx-89

gdzie xx typoszereg szaf: 45U (wys.2120mm), 42U (wys.1980mm), 32U (wys.1535mm), 22U (wys.1095mm), 18U (wys.915mm), 15U (wys.780mm)

W ofercie znajdują się również szafy stojące w kolorze RAL7021. Numer katalogowy ulega zmianie z 6569 7 0XX-XX na 6569 7 7XX-XX. Wydłużony zostaje czas dostawy do 2 tygodni i zmienia się cena.

Szafa rozdzielcza wolnostojąca, samonośna 19"

Szafa przeznaczona jest do zabudowy 19" elementami pasywnymi i sprzętem aktywnym. Metalowa obudowa szafy o stopniu szczelności IP20 pokryta jest farbą w kolorze jasno-szarym RAL 7035. Drzwi posiadają możliwości montażu lewo- lub prawostronnego. Szafa posiada stały stelaż 19" w jednej płaszczyźnie (z możliwością zabudowy kolejnych). Szafa wyposażona jest w szklane drzwi przednie z zamkiem, z możliwością montażu prawo i lewostronnego. Szafa jest kompletnie zmontowana i uziemiona. Konstrukcyjnie szafa wykonana jest ze zintegrowanym cokołem. Szafa posiada duże wygodne otwory do wprowadzania kabli i odkręcaną tylną osłonę.



Szafa standardowa zawiera:

- Konstrukcja szafy wykonana z blachy stalowej ze zintegrowanym cokołem, przystosowana do ustawienia na nóżkach poziomujących. W dachu i podstawie przygotowane otwory pod zainstalowanie panelu wentylacyjnego Pięć otworów kablowych (250x70 mm). (1 x dach, 2 x płaszczyzna tylna, 1 x podstawa, 1 x cokół) - 1szt.;
- Nóżki poziomujące M10 ;
- Drzwi przednie z wklejoną szybą hartowaną i zamkiem 1- punktowym, zamontowane na zawiasach umożliwiających otwarcie drzwi o 180° stopni;
- Ściana tylna z blachy stalowej z blachy stalowej, zdejmowana, mocowana przy pomocy 6 sztuk wkrętów M5;
- Poziome trawersy z blachy ocynkowanej z rastrem 25 mm służące do mocowania pionowych profili montażowych 19";
- Profile montażowe 19" z blachy ocynkowanej, minimalna odległość od drzwi przednich 48 mm;
- Drzwi, oraz ściana tylna uziemione przy pomocy linek o przekroju 6mm² i długości 300 mm;
- Zestaw montażowy: (płyta przepustu kabli - 3szt., listwa szczotkowa - 1szt., blachowkręt M2,9 x 9,5 - 12szt., śruba montażowa M6- 16szt., klucz do drzwi przednich - 2szt., nóżka poziomująca M10 - 4szt.).

Nazwa

Szafa wolnostojąca C&C z cokołem 24U, 600/600/1210 mm szer./gł./wys.
Szafa wolnostojąca C&C z cokołem 24U, 600/800/1210 mm szer./gł./wys.
Szafa wolnostojąca C&C z cokołem 24U, 800/800/1210 mm szer./gł./wys.

KKNr

6569 7 024-66
6569 7 024-68
6569 7 024-88

Szafa serwerowa 19"/42U

Szafa przeznaczona jest do zabudowy sprzętem aktywnym. Dzięki zastosowaniu perforowanych drzwi oraz ściany tylnej, umożliwia grawitacyjne odprowadzenie zgromadzonego wewnątrz ciepła. Metalowa obudowa szafy o stopniu szczelności IP20 pokryta jest farbą w kolorze grafitowym RAL 7021. Drzwi posiadają możliwość montażu lewo- lub prawostronnego i są wyposażone w zamek 3-punktowy. Szafa dodatkowo może zostać umieszczona na standardowym cokole lub cokole wyposażonym w wysuwaną przeciwwagę. Szafa posiada dwie płaszczyzny montażowe 19" (z możliwością zabudowy kolejnych). Szafa jest kompletnie zmontowana i uziemiona. Szafa zawiera trzy pary trawersów poziomych zwiększających nośność szafy do 600 kg i posiada duże, wygodne otwory do wprowadzania kabli.

W szafach serwerowych profile pionowe 19" są zamocowane dodatkowo na sztywnym kątowniku dla zapewnienia wymaganej nośności szafy.

Szafa standardowa zawiera:

- 1szt. - rama spawana z profili stalowych, przystosowana do ustawienia na nóżkach poziomych lub montowana na cokole. W dachu i podstawie otwór do zainstalowania paneli wentylacyjnych 19" 2 U lub 4U (2 otwory 2U oraz 1 otwór 4U-tylko w wykonaniach o głębokości 600, pozostałe szafy o głębokościach powyżej 600 posiadają 2 otwory 4U umieszczone w podłodze i dachu.);
- Rama zawiera dwa otwory wprowadzające do kabli (450x90 mm);
- Nóżki poziomujące M10;
- Drzwi przednie z zamkiem 3-punktowym wyposażonym w dźwignię obrotową zamontowane na zawiasach umożliwiających otwarcie drzwi o 180 stopni. W drzwiach umieszczono trzy wypełnienia z blachy perforowanej malowanej proszkowo w kolorze srebrnym RAL 9006;



- Ściana tylna z blachy stalowej z wyciętą perforacją zapewniającą należyłą wentylację zamontowanym urządzeniom, zdejmowana, mocowana przy pomocy dwóch zamków jednopunktowych;
- Ściany boczne z blachy stalowej, zdejmowane, mocowane przy pomocy dwóch zamków jednopunktowych;
- Poziome trawersy z blachy ocynkowanej z rastrem 25 mm służące do mocowania pionowych profili montażowych 19";
- Cztery pionowe profile montażowe 19" z blachy ocynkowanej, minimalna odległość od drzwi przednich 95 mm poprzez przymocowanie ich na stałe do podstawy zapewnia się zwiększoną nośność szafy;
- Drzwi, ściany boczne oraz ściana tylna uziemione przy pomocy linek o przekroju 6mm i długości 300 mm;
- Zestaw montażowy: (listwa szcztkowa 450x90 mm - 1szt., osłona krawędzi 1,5m - 1szt., stópki regulacyjne - 4szt., klucze do ścian bocznych i tylnej - 2szt., klucze do drzwi - 2szt.);

Nazwa

Serwerowa szafa wolnostojąca C&C, 42U, 800/1000/1980, szer./gł./wys. mm (drzwi i osłona tylna z blachy perforowanej, RAL 7035)

Serwerowa szafa wolnostojąca C&C, 42U, 800/1000/1980, szer./gł./wys. mm (drzwi i osłona tylna z blachy perforowanej, RAL 7021)

Serwerowa szafa wolnostojąca C&C, 42U, 800/1000/1980, szer./gł./wys. mm (Drzwi z wypełnieniami perforowanymi RAL 9006)

KKNr

6569 7 942-10

6569 7 942-20

6569 7 942-30

Cokół do szaf

Cokół szafy stojącej 19" wykonany z blachy stalowej malowanej farbą proszkową w kolorze jasno-szarym RAL 7035 struktura. Maskownica tylna oraz moduły boczne wyposażone w otwory (250x70 mm) umożliwiające łatwe wprowadzenie wiązek kablowych. Maskownica przednia perforowana. Możliwość ustawienia na nóżkach samopoziomujących dostarczonych wraz z szafą lub kółkach. Dostarczany w stanie rozmontowanym. Istnieje możliwość łączenia cokółów do podwójnej wysokości 200 mm.

Cokół szafy serwerowej przeznaczony do montażu z szafami serwerowymi 19". Wykonany z blachy stalowej malowanej farbą proszkową w kolorze jasno-szarym RAL 7035 struktura. Wyposażony w wysuwalną przeciwwagę zabezpieczającą przed ewentualnym przechyleniem szafy. (np. w momencie wysuwania serwera). Maskownica tylna oraz moduły boczne wyposażone w otwory (250x70 mm) umożliwiające łatwe wprowadzenie wiązek kablowych. Możliwość ustawienia na nóżkach samopoziomujących dostarczonych wraz z szafą. Dostarczany w stanie rozmontowanym wraz z materiałem montażowym



| Nazwa | KKNr |
|------------------------------------|----------------------|
| Cokoły do szaf ramowych 19" | |
| Cokół 100 mm, 600x600 mm, RAL 7035 | 6569 7 100-66 |
| Cokół 100 mm, 600x800 mm, RAL 7035 | 6569 7 100-68 |
| Cokół 100 mm, 600x900 mm, RAL 7035 | 6569 7 100-69 |
| Cokół 100 mm, 800x800 mm, RAL 7035 | 6569 7 100-88 |
| Cokół 100 mm, 800x900 mm, RAL 7035 | 6569 7 100-89 |

W ofercie znajdują się również cokoły w kolorze RAL7021.
Numer katalogowy ulega zmianie z 6569 7 1XX-XX na 6569 7 7XX-XX.

| | |
|---|----------------------|
| Cokoły do szaf serwerowych | |
| Cokół 100 mm, 800x1000 mm - RAL 7035 | 6569 6 100-81 |
| Cokół 100 mm, 800x1000 mm - RAL 7021 | 6569 5 100-81 |
| Cokół do szafy serwerowej 100 mm, 800x1000 mm z przeciwwagą | 6569 4 100-81 |

Szafy wiszące dwuczęściowe

Szafa wisząca 19" przeznaczona jest do zabudowy elementami pasywnymi i aktywnymi. Metalowa obudowa szafy o stopniu szczelności IP20 pokryta jest farbą w kolorze jasno-szarym RAL 7035. Szafa posiada jeden stelaż 19". Drzwi szafy otwierane prawo lub lewostronnie dzięki możliwości dowolnego zawieszenia szafy (górną-dół). Szafa kompletnie zmontowana i uziemiona.



Szafa standardowo zawiera:

- Konstrukcja szafy - 1szt.
- Drzwi przednie z wklejaną przednią szybą hartowaną i zamkiem 1-punktowym wyposażonym w dźwignię obrotową zamontowane na zawiasach umożliwiających otwarcie drzwi o kącie 180 stopni - 1szt.
- Ściana tylna z blachy stalowej mocowana przy pomocy zawiasów umożliwiających otwieranie o kąt 180 stopni. Obudowa posiada cztery otwory służące do wprowadzania kabli (1x część górna, 2x część tylna, 1x część dolna) - 1szt.
- Pionowe profile montażowe mocowane na poziomach trawersach z rastrem co 25 mm, minimalna odległość od drzwi przednich 65mm - 2szt.,
- Linki uziemienia o przekroju 6mm² i długości 300mm - 2szt.
- Zestaw montażowy (płyta przepustu kabli - 3szt., listwa szczotkowa - 1szt., blachowkręt M2,9x9,5 - 12szt., śruba montażowa M6 3szt., klucz do ścian bocznych i tylnej 2szt., klucz do drzwi przednich 2szt.)

Nazwa

Szafa wisząca dzielona C&C, 21U, 600/500/997 szer./gł./wys.
Szafa wisząca dzielona C&C, 18U, 600/500/860 szer./gł./wys.
Szafa wisząca dzielona C&C, 15U, 600/500/730 szer./gł./wys.
Szafa wisząca dzielona C&C, 12U, 600/500/600 szer./gł./wys.
Szafa wisząca dzielona C&C, 9U, 600/500/465 szer./gł./wys.
Szafa wisząca dzielona C&C, 6U, 600/500/330 szer./gł./wys.

KKNr

6569 7 121-50
6569 7 118-50
6569 7 115-50
6569 7 112-50
6569 7 109-50
6569 7 106-50

Szafy wiszące jednoczęściowe

Szafa wisząca 19" przeznaczona jest do zabudowy elementami pasywnymi i aktywnymi. Metalowa obudowa szafy o stopniu szczelności IP20 pokryta jest farbą w kolorze jasno-szarym RAL 7035. Szafa posiada jeden stelaż 19". Drzwi szafy otwierane prawo lub lewostronnie dzięki możliwości dowolnego zawieszenia szafy (górną-dół). Szafa kompletnie zmontowana i uziemiona.



Szafa standardowo zawiera:

- Konstrukcja szafy - 1szt.
- Drzwi przednie z wklejaną przednią szybą hartowaną i zamkiem 1-punktowym na zawiasach umożliwiających otwarcie drzwi o kącie 180 stopni - 1szt.
- Ściana tylna z blachy stalowej. Obudowa posiada cztery otwory służące do wprowadzania kabli (1x część górna, 2x część tylna, 1x część dolna) - 1szt.
- Pionowe profile montażowe mocowane na poziomach trawersach z rastrem co 25mm, minimalna odległość od drzwi przednich 65mm - 2szt.,
- Linki uziemienia o przekroju 6mm² i długości 300mm - 2szt.
- Zestaw montażowy (płyta przepustu kabli - 3szt., listwa szczotkowa - 1szt., blachowkręt M2,9x9,5 - 12szt., śruba montażowa M6 - 3szt., Klucz do drzwi przednich - 2szt.)

Nazwa

Szafa wisząca niedzielona C&C, 21U, 600/400/997 szer./gł./wys.
Szafa wisząca niedzielona C&C, 18U, 600/400/860 szer./gł./wys.
Szafa wisząca niedzielona C&C, 15U, 600/400/730 szer./gł./wys.
Szafa wisząca niedzielona C&C, 12U, 600/400/600 szer./gł./wys.
Szafa wisząca niedzielona C&C, 9U, 600/400/465 szer./gł./wys.
Szafa wisząca niedzielona C&C, 6U, 600/400/330 szer./gł./wys.

KKNr

6569 7 121-40
6569 7 118-40
6569 7 115-40
6569 7 112-40
6569 7 109-40
6569 7 106-40

Szafa rozdzielcza wisząca 10"

Szafa wisząca 10" przeznaczona jest do małych instalacji okablowania strukturalnego w biurach i domach. Może stanowić zakończenie kabli instalacyjnych i światłowodowych. Oferowana wysokość stelaża 6U. Kolor RAL 7032.

Budowa:

- szafa niedzielona o głębokości 260mm;
- stelaż 10" z możliwością regulacji;
- szklane drzwi przednie lewe lub prawe;
- zamek;
- otwory wprowadzeniowe do kabli;
- materiały montażowe.

| Nazwa |
|--|
| Szafka wisząca C&C 10" 6U blaszane drzwi ,dwa zamki |
| Szafka wisząca C&C 10" 6U szklane drzwi, jeden zamek |
| Panel 10"/1U dla 8 modułów RK-45 HK, niewyposażony |
| Panel 10" 8 x SC Duplex, niewyposażony |
| Panel 10" 8 x ST, niewyposażony |
| Półka 1U, 10" |
| Zaślepka 1U, 10" |



| KKNr |
|----------------------|
| 6532 1 030-16 |
| 6532 1 030-36 |
| 6540 1 720-01 |
| 6532 1 057-03 |
| 6532 1 057-04 |
| 6532 1 057-08 |
| 6532 1 057-05 |

Stelaże otwarte 19"

Stelaże wolnostojące 19" przeznaczone są do budowy punktów rozdzielczych w pomieszczeniach zamkniętych i klimatyzowanych. Zapewniają one najlepszy dostęp do zamontowanych urządzeń oraz prowadzonych kabli. Konstrukcja składa się z podstawy oraz ramy montażowej 19" o wysokości 32 lub 42U. Stelaż może być wyposażony w jedną lub dwie ramy montażowe. Opcjonalnie podstawę można wyposażyć w kółka jezdne. Stelaż wykonany jest w kolorze szarym RAL 7035.

| Nazwa |
|---------------------------|
| Stelaż 19"/42U pojedynczy |
| Stelaż 19"/42U podwójny |
| Stelaż 19"/32U pojedynczy |
| Stelaż 19"/32U podwójny |



| KKNr |
|----------------------|
| 6569 7 142-01 |
| 6569 7 142-02 |
| 6569 7 132-01 |
| 6569 7 132-02 |

Osprzęt 19" do szaf

| Nazwa | KKNr | |
|---|----------------------|--|
| Panele porządkujące i uchwyty: | | |
| Panel porządkujący 19"/1U 40 x 50 mm czarny | 6812 1 900-00 |  |
| Panel porządkujący 19"/2U 80 x 60 mm czarny | 6812 1 900-02 | |
| Wewnętrzny uchwyt kablowy | 6812 7 001-00 | |
| Zewnętrzny uchwyt kablowy - z metalowymi uszami RAL7035 | 6812 7 002-00 | |
| Zewnętrzny uchwyt kablowy - z plastikowymi uszami RAL7035 | 6812 7 002-01 | |
| Wieszak kablowy 40x40 ocynkowany | 6812 7 000-44 | |
| Wieszak kablowy 40x80 ocynkowany | 6812 7 000-48 | |
| Wieszak kablowy 80x80 ocynkowany | 6812 7 000-88 | |
| Uchwyt kablowy tylny 19" | 6690 7 000-00 | |
| Uchwyt kablowy boczny 600 ocynkowany | 6690 7 600-00 | |
| Uchwyt kablowy boczny 800 ocynkowany | 6690 7 800-00 | |
| Uchwyt kablowy boczny 900 ocynkowany | 6690 7 900-00 | |
| Uchwyt kablowy boczny 1000 ocynkowany | 6690 7 100-00 | |
| Półki: | | |
| Półka stała 19"/1U/250 mm, mocowana z przodu RAL 7035 | 6569 7 250-00 |  |
| Półka stała 19"/1U/350 mm, mocowana w czterech punktach RAL 7035 | 6569 7 350-00 | |
| Półka stała 19"/1U/450 mm, mocowana w czterech punktach RAL 7035 | 6569 7 450-00 | |
| Półka stała 19"/1U/650 mm, mocowana w czterech punktach RAL 7035 | 6569 7 650-00 | |
| Półka stała 19"/2U/400 mm, z uszami na przesuwalnym rastrze RAL 7035 | 6569 7 400-02 | |
| Półka stała serwerowa 19"/1U o zmiennej gł. 500 - 900 mm, mocowana z przodu i tyłu RAL 9035 | 6569 7 509-00 | |
| Półka ruchoma 19"/1U/300mm, mocowana w czterech punktach RAL 7035 | 6569 7 300-01 | |
| Półka ruchoma 19"/1U/450mm, mocowana w czterech punktach RAL 7035 | 6569 7 450-01 | |
| Półka ruchoma 19"/1U/650mm, mocowana w czterech punktach RAL 7035 | 6569 7 650-01 | |
| Półka ruchoma pod klawiaturę i mysz 19"/2U/350 mm z zamkiem RAL 7035 | 6569 7 350-02 | |
| Listwy zasilające: | | |
| 19" listwa zasilająca 5-portowa + wył. | 6620 7 005-00 |  |
| 19" listwa zasilająca 8-portowa schucko + wył. | 6620 7 008-00 | |
| 19" listwa zasilająca 8-portowa z bolcem + wyłącznik | 6620 7 008-01 | |
| 19" listwa zasilająca 9-portowa | 6620 7 009-00 | |

Osprzęt 19" do szaf

| Nazwa | KKNr |
|---|----------------------|
| Panele wentylacyjne: | |
| Panel wentylacyjny 2-wentylatorowy montowany na raku 19" z termostatem RAL 7035 | 6569 7 002-12 |
| Panel wentylacyjny 2-wentylatorowy dachowo-podłogowy z termostatem RAL 7035 | 6569 7 002-11 |
| Panel wentylacyjny 4-wentylatorowy dachowo-podłogowy z termostatem RAL 7035 | 6569 7 004-11 |
| Panel wentylacyjny 6-wentylatorowy dachowo-podłogowy z termostatem RAL 7035 | 6569 7 006-11 |
| Termostat | 6569 7 000-00 |
| Kabel zasilający 230 V, 1,5 m | AK-5012 |
| Pozostałe elementy wyposażenia szaf: | |
| Panel oświetleniowy 1U z dwoma punktami świetlnymi 20 Watt RAL 7035 | 6569 7 051-00 |
| Przepust szczotkowy (kpl. dwóch szczotek) do szaf | 6569 7 051-01 |
| Przepust kablowy 19" z otworem RAL 7035 | 6569 7 051-02 |
| Przepust kablowy 19" ze szczotką RAL 7035 | 6569 7 051-03 |
| Komplet śrub montażowych (20 x śruba M6 + podkładka + nakretka koszykowa) | 6569 7 051-04 |
| Zestaw do łączenia szaf | 6569 7 051-05 |
| Komplet kół jezdnych (2 x kółko zwykłe + 2 x kółko z hamulcem) | 6569 7 051-06 |
| Listwa uziemiająca | 6569 7 051-07 |
| Listwa wyrównująca potencjału | 6569 7 051-08 |
| Płyta wypełniająca, dachowo - podłogowa z filtrem RAL 7035 (1 wkład filtra w komplecie) | 6569 7 051-09 |
| Wkład do płyty wypełniającej dachowo - podłogowej - włóknina | 6569 7 051-10 |
| Perforowana płyta zaślepiająca RAL 7035 | 6569 7 050-00 |
| Płyta wypełniająca 1U RAL 7035 | 6569 7 050-01 |
| Płyta wypełniająca 2U RAL 7035 | 6569 7 050-02 |
| Płyta wypełniająca 3U RAL 7035 | 6569 7 050-03 |
| Płyta wypełniająca 6U RAL 7035 | 6569 7 050-06 |

